

TECHNISCHES
DATENBLATT

MINERA®



MINERA

Atlas

Freistehendes Mineralguss-Standwaschbecken eckig

MINERALGUSS
SCHIEFER UND GLATT
9 STANDARDFARBEN
STAND 09/2026

Produktart	Freistehendes Standwaschbecken aus Mineralguss
Modell	Minera Atlas
Ausführung	Freistehendes Mineralguss-Standwaschbecken eckig
Material	Polyurethanharz mit mineralischen Füllstoffen (überwiegend Aluminiumhydroxid), durchgefärbt, mit matter Polyurethan-Oberfläche
Außenmaße	40 × 40 cm, Höhe 90 cm
Maßtoleranz	± 0,7 %
Oberflächen	Schiefer und Glatt
Farben	9 Standardfarben von Weiß bis Schwarz
Hahnloch	nicht vorhanden — Armatur in die Platte oder an die Wand
Überlauf	nicht vorhanden
Ablaufventil	Klick-Klack 1¼" ohne Überlauf, nicht im Lieferumfang
Siphonanschluss	Ø 32 mm, Siphon nicht im Lieferumfang
Montageart	Freistehend auf dem Boden, am Boden fixiert
Empfohlene Möbelhöhe	entfällt – Becken steht auf dem Boden
Fertige Arbeitshöhe	85 – 90 cm bis Oberkante Beckenrand

Maße nach Herstellerangabe. Armatur, Ablaufventil und Siphon gehören nicht zum Lieferumfang und werden passend zum Bad gewählt.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

- Antibakterielle, porenfreie Oberfläche ohne Fugen
- UV-beständig — kein Vergilben am Fenster
- Hohe Schlagfestigkeit
- Durchgefärbt — ein Kratzer zeigt keinen hellen Kern
- Reparierbar — oberflächliche Kratzer lassen sich ausschleifen und auspolieren
- Leicht zu reinigen, warm im Griff

LIEFERUMFANG


- 1 × Waschbecken Minera Atlas in der gewählten Farbe und Oberfläche
- Pflege- und Montagehinweise

NICHT IM LIEFERUMFANG

- Armatur
- Ablaufventil (Klick-Klack 1¼" ohne Überlauf)
- Siphon
- Waschtischplatte, Konsole oder Unterschränk
- Befestigungsmaterial und Silikon


Angaben des Herstellers zum Werkstoff. Prüfzeugnisse liegen beim Hersteller vor.

DRAUFSICHT



Schematische Darstellung. B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe. Alle Maße in cm, Maßtoleranz $\pm 0,7\%$.


SCHNITT



WAS BAUSEITS DAZUKOMMT

BAUTEIL	AUSFÜHRUNG	MASS	HINWEIS
Armatur	Erhöhte Waschtischarmatur für Aufsatzbecken oder Wandarmatur	Auslauf über dem Beckenrand	Hahnloch in der Platte oder Wandanschluss
Ablaufventil	Klick-Klack 1¼" ohne Überlauf	ungeschlitzt	Ausführung mit Überlauf ist nicht geeignet
Siphon	Flaschensiphon	Anschluss ø 32 mm	liegt verdeckt im Körper des Beckens

AUSLAUFHÖHE DER ARMATUR



Bei einem freistehenden Becken liegt der Rand fest auf 90 cm. Die Armatur wird als Wandarmatur oder als freistehende Standarmatur daneben gesetzt.

OBERFLÄCHEN

OBERFLÄCHE

BESCHREIBUNG


Schiefer

fühlbare Struktur, matt

Glatt

seidenmatt, weich im Griff

FARBEN




Weiß



Beige



Sand



Mokka



Graubraun



Steingrau



Grau RAL 7015



Anthrazit



Schwarz



RAL / NCS

Neun Standardfarben. Farbabweichungen im Druck sind möglich, maßgeblich ist das Originalmuster. Sonderfarben nach RAL oder NCS auf Anfrage.

HÖHEN

Beckenhöhe

90 cm

Empfohlene Möbelhöhe

entfällt – Becken steht auf dem Boden

Fertige Höhe bis Beckenrand

85 – 90 cm

MONTAGE

- Untergrund eben, tragfähig und waagrecht
- Becken ausrichten und am Boden fixieren
- Zulauf und Ablauf liegen im Körper — Anschlusspositionen vor dem Setzen prüfen
- Fuge zum Boden mit sanitärtauglichem Silikon dauerelastisch schließen
- Armatur als Wandarmatur oder freistehende Standarmatur setzen

PFLEGE UND REINIGUNG

- Täglich mit klarem, warmem Wasser abspülen und weich nachtrocknen
- Reinigung mit mildem Reinigungsmittel und weichem Tuch
- Kalkränder mit haushaltsüblichem Essigreiniger lösen, danach klar nachspülen
- Keine Scheuermittel, Stahlwolle, harten Schwämme oder Cerafeldschaber
- Keine stark lösemittel-, säure- oder chlorhaltigen Reiniger, kein Dampfreiniger
- Haarfarbe, Rostlöser und Lackreste sofort abwischen

HINWEISE

- Kein Hahnloch und kein Überlauf — Ablaufventil ohne Überlauf verwenden
- Wasser bei geschlossenem Ventil nicht unbeaufsichtigt laufen lassen
- Nicht als Tritt- oder Standfläche benutzen, keine punktuellen Lasten
- Mineralguss ist massiv und schwer — zum Anheben zwei Personen einplanen

HERSTELLER UND GARANTIE

Hersteller	Minera — eine Marke der BODSAN Fußbodensanierungstechnik GmbH
Anschrift	Holtroper Str. 15, 26632 Ihlow, Deutschland
Kontakt	info@minera-bad.de • Telefon 02173 9939816
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Fertigungsfehler ab Lieferdatum

Ausgenommen sind unsachgemäße Montage, unzureichende Pflege, Transportschäden und eigenmächtige Veränderungen. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt unberührt.